

# Brillo

## Nome commerciale

### BRILLO

#### VERNICE ALLUMINIO.

Vernice alluminio resinosa per membrane bituminose.

## Caratteristiche ed impieghi

È una vernice, color alluminio, a base di resine sintetiche a solvente ed a rapida essiccazione. Viene impiegato per proteggere le impermeabilizzazioni bituminose prefabbricate e non (quali bitumi ossidati, guaine liquide bituminose) dalle radiazioni ultraviolette e dalle intemperie. Indicata per serbatoi e tubazioni esposti all'esterno.

Le sue alte proprietà riflettenti abbassano la temperatura superficiale della membrana bituminosa diminuendone l'invecchiamento precoce.

## Caratteristiche identificative del prodotto liquido

Aspetto: liquido pigmentato medio viscoso.

Peso specifico:  $0,82 \pm 0,05$  Kg/dm<sup>3</sup>.

Residuo secco: 58 ± 1%.

PH = 4,58.

Viscosità a 23°C\* = 25 sec ± 1 sec.

\* (con tazza Ford foro n° 4).

Contenuto COV, per Pitture Monocomponenti ad Alte Prestazioni, come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2008 n°161: 500 g/l di prodotto pronto all'uso.

Contenuto di COV nel prodotto: 400 g/l di prodotto pronto all'uso.

## Essiccazione o indurimento a 23°C e 50% UR

In superficie: 15 min.

Al tatto: 30 min.

Apparente completo: 1 ora.

Tempi di ripresa: 3 ore.

## Attrezzature

Applicare a rullo, pennello o spruzzo (airless).

## Supporto per l'applicazione

Superfici pulite ed asciutte.

## Diluizione

È utilizzato tal quale e/o diluito con max il 5% di solvente per vernici sintetiche.

## Consumo

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Ca. 0,150 - 0,220 l/m<sup>2</sup> per mano (le mani consigliate sono 2).

## Indicazioni

### per l'immagazzinamento

Temperatura di conservazione: 5°C - 40°C.

Stabilità nelle confezioni originali: 24 mesi.

Confezionamento: latte da 5 l - 18 l.

## Colori disponibili

Alluminio.

**Informazioni sulla  
regolamentazione normativa CEE**

Simbolo: Nocivo

FRASI R:

- R 11 Facilmente infiammabile.  
R 20 Nocivo per inalazione.  
R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.  
R 66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.

FRASI S:

- S 9 Conservare solo nei contenitori originali in luogo fresco e ben ventilato.  
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.  
S 23 Non respirare gli aerosol  
S 51 Usare solo in un luogo ben ventilato.  
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
S 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e/o l'etichetta.  
S 29 Non gettare i residui nella fognatura.

<b>Prodotto</b>
BRILLO
<b>Colori</b>
Alluminio
<b>Attrezzature</b>
Rullo, Spruzzo, Pennello
<b>Impiego</b>
Protettivo
<b>Confezione</b>
Lt 18-5
<b>Infiammabile Nocivo</b>
Si



**PRODOTTO  
INFIAMMABILE**



**PRODOTTO  
NOCIVO**



Immar

LINEA IMPERMEABILIZZANTI