

Gammacolor[®]

Nome commerciale

GAMMACOLOR

VERNICE ACRILICA.

Pittura acrilica in emulsione acquosa per la protezione dei manti bituminosi.

Caratteristiche ed impieghi

Gammacolor è una pittura a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa, che viene utilizzata per proteggere dai raggi ultravioletti i manti bituminosi, realizzati sia con membrane pre-fabbricate, sia con sistemi fluidi a caldo (bitume ossidato) sia a freddo (guaine liquide bituminose).

Il prodotto viene anche utilizzato con ottimi risultati sul calcestruzzo.

Caratteristiche identificative del prodotto liquido

Aspetto: Liquido pigmentato medio viscoso.

Peso specifico: $1,40 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$.

Residuo secco: $62 \pm 1\%$.

PH: 9,4.

Viscosità a 23°C*: 12000 ± 2000 cps.

* con viscosimetro Brookfield dotato di girante n° 4 a velocità 5).

Essiccazione o indurimento a 23°C e 50% UR

In superficie: 15 min.

Al tatto: 30 min.

Apparente completo: 1 ora.

Tempi di ripresa: 3 ore.

Attrezzature

Applicare a rullo, pennello o spruzzo (pressi).

Supporto per l'applicazione

Superfici pulite ed asciutte.

Diluzione

Pronto all'uso.

Consumo

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare.

Indicazioni

per l'immagazzinamento

Temperatura di conservazione: 3°C – 40°C.

Stabilità nelle confezioni originali: 12 mesi.

Confezionamento: latte da 20 Kg.

Colori disponibili

Bianco, rosso, verde, grigio.

Sono disponibili altri colori a richiesta (per ordine minimo di 1000 Kg).

**Informazioni sulla
regolamentazione normativa CEE**

D.M 28/01/92.

D.Lvo 3/2/1997 n° 52.

D.Lvo 16/7/1978 n° 285.

e successivi aggiornamenti.

Classificazione ed Etichettatura:

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi della Direttiva 88/379/CEE e successivi aggiornamenti.

Prodotto
GAMMACOLOR
Colori
Bianco, Rosso, Verde, Grigio
Attrezzature
Rullo, Spruzza, Pennello
Impiego
Protettivo
Confezione
Kg 20
Infiammabile Nocivo
No



**PRODOTTO
ALL'ACQUA**



Canari

LINEA IMPERMEABILIZZANTI